



KRYLON RUST PROTECTOR GALVANIZING - GALVANIZADO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

KRYLON RUST PROTECTOR GALVANIZING previene la corrosión y proporciona protección de calidad superior en condiciones hostiles. El cinc se fusiona a la superficie del metal y previene la formación de óxido aún cuando el acabado sufra rasguños. Ideal para aplicaciones en soldaduras.

- **Protección superior contra la corrosión**
- **Directo sobre metal**
- **Secado rápido**

USOS

Superficies de metal. Use en barandas marinas, herramientas industriales, cajas de herramientas, equipo agrícola, remolques, cercos, canales de desagüe pluvial, tanques de agua, canaletas, muebles de patio, silenciadores de automóvil.

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Primer Gris.
- **Aplicación:** Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de pulverización. Para obtener el mejor resultado, use el producto cuando la temperatura del aire y la superficie estén entre 4°C y 26°C y cuando la humedad sea menos del 85%.
- **Secado:** Al tacto en 15 minutos. Para manipular espere 1 a 2 horas. Se cura en un total de 7 días. Aplique capas adicionales antes de 2 a 16 horas o después de 36 horas.
- **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

Lije las superficies brillosas. Las superficies deben estar limpias, mate y secas. Limpie el óxido y la pintura con cepillo metálico o con papel lija. Agite el envase por 2 minutos antes de comenzar la aplicación. Continúe agitando por 10 segundos después de cada minuto de uso. Antes de usar este producto, lleve a cabo primero una prueba del mismo en un lugar poco visible para verificar la compatibilidad de este producto con el sustrato. Mantenga el envase a 25-30 cm de la superficie a ser pintada y aplique el spray usando movimientos de barrido de lado a lado. Aplique varias capas delgadas y espere 1 minuto antes de aplicar la siguiente capa.

Después de usar: Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando el envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización,

póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO introduzca objetos en el orificio de la válvula.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Utilizar elementos de seguridad adecuados.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011