



KRYLON TUNING - PINTURA REMOVIBLE

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

KRYLON TUNING PINTURA REMOVIBLE está especialmente formulada para la personalización de automóviles. Proporciona un acabado suave y profesional resistente al desgaste. La fórmula exclusiva cuenta con tecnología Ez Peel de fácil eliminación que permite rápidamente probar un nuevo color o volver a la superficie original.

• Fácil de aplicar y remover • Acabado profesional • Resistente a la intemperie

USOS

Vehículo completo, llantas y más. Ideal para superficies de aluminio, metal, cromo y plástico.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Blanco Ártico, Azul Patriota, Aluminio Metálico, Negro Metálico.
- **Secado:** Seca al tacto en 30 minutos.
- **Rendimiento:** Aproximadamente 1.2-1.4 m².
- **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

Prepare la superficie removiendo restos de pintura suelta, polvo, óxido, cera, grasa y cualquier suciedad. Lave con detergente suave y agua. Utilice removedor de cera de ser necesario. Luego deje secar. No lije la superficie antes de la aplicación. Después de la aplicación simplemente quite el producto de las áreas sin pelar o enjuagar con un paño humedecido en agua.

Por seguridad se recomienda que los faros, luces traseras y espejos laterales estén enmascarados cuando aplique el producto en un área adyacente. Cuando se usa Pintura Removible sobre llantas, se recomienda enmascarar los neumáticos y Calipers. Usar con temperaturas entre 18°C y 32°C y cuando la humedad sea inferior al 70%. No aplique pintura directa al sol o en condiciones ventosas. Agite el aerosol vigorosamente por un minuto hasta que la bolilla de mezcla se mueva libremente. Agite la lata durante 10 segundos después de cada minuto de uso. Para evitar que la pintura chorree, mantener el envase a una distancia de 12 a 15 cms de la superficie a pintar y usar un movimiento de barrido. Aplicar 1 capa delgada de Pintura Removible seguido por 4-5 capas medianas. Se recomienda aplicar de 4 a 6 capas para una fácil eliminación. La adición de más capas aumentará

la facilidad del retiro aún más. Espere 5 minutos entre capa y capa. Para limpiar una superficie que ha sido cubierta con Pintura removible lavar a mano suavemente. Para quitar Pintura Removible utilice los dedos para pelar el borde del producto seco. Seguir pelando el producto hasta que se haya eliminado completamente.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Utilizar elementos de seguridad adecuados.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011