



KRYLON RUST PROTECTOR TEXTURED FINISH - ANTIÓXIDO Y ESMALTE TEXTURADO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

KRYLON RUST PROTECTOR TEXTURED FINISH es un esmalte de secado ultra rápido que evita la corrosión y ofrece protección, durabilidad y adhesión superiores.

• **Seca en 8 minutos** • **Acabado texturado durable** • **Directo sobre metal**

USOS

En **interiores y exteriores**, sobre madera, metal, mimbre, hierro forjado, vidrio, yeso, entre otros .

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Texturado Granito, Texturado Negro.
- **Aplicación:** Aplique el producto en áreas de exteriores o en lugares bien ventilados. Proteja los lugares adyacentes del exceso de pulverización. Para obtener el mejor resultado, use el producto cuando la temperatura del aire y la superficie estén entre 4°C y 26°C y cuando la humedad sea menos del 85%.
- **Secado:** Al tacto en 8 minutos. Sin pegajosidad en 15 minutos. Aplique capas adicionales antes de las 2 horas o después de 8 horas.
- **Acabado:** Texturado.

MODO DE EMPLEO

Lije las superficies brillosas. Las superficies deben estar limpias, mate y secas. Limpie el óxido y la pintura con cepillo metálico o con papel lija. Agite el envase por 2 minutos antes de comenzar la aplicación. Continúe agitando por 10 segundos después de cada minuto de uso. Antes de usar este producto, lleve a cabo primero una prueba del mismo en un lugar poco visible para verificar la compatibilidad de este producto con el sustrato. Mantenga el envase a 25-30 cm de la superficie a ser pintada y aplique el spray usando movimientos de barrido de lado a lado.

Después de usar: Para evitar que la válvula se atasque, limpie la válvula de pulverización inmediatamente después de cada uso, colocando el envase boca abajo y presionando el pulverizador hasta que salga solamente gas transparente. Para limpiar la válvula de pulverización, póngase unos anteojos protectores y límpiela con diluyente. NO introduzca objetos en el orificio de la válvula.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Agitar muy bien antes de usar.
- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Utilizar elementos de seguridad adecuados.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011