



La solución confiable
para tus maderas



Rev: 0721

REXPAR - BARNIZ ULTRA MARINO TRIPLE FILTRO SOLAR

DESCRIPCIÓN

REXPAR BARNIZ ULTRA MARINO triple filtro solar es un barniz de máxima resistencia al sol y al agua en condiciones climáticas extremas. Contiene en su fórmula una óptima combinación de tres filtros protectores: Absorbentes de UV que ayudan a mantener el brillo original, evitando la decoloración de la madera Estabilizadores de film, que mantienen la integridad de la película y Ferrites Transparentes que aumentan la resistencia a los agentes climáticos. Sus extraordinarios resultados fueron confirmados en los estudios de exposición de los laboratorios de Sherwin Williams.

USOS

Para superficies de madera. Exterior: Embarcaciones, muebles de jardín, portones, puertas, ventanas, bow windows, postigones, celosías, cortinas y otros. **Interior:** muebles, revestimientos de madera, aberturas, marcos, frentes de placard, cortinas y otros.

No Apto Para Inmersión en Agua.

CARACTERÍSTICAS

- **Colores:** Natural.

Puede tonalizarse con el agregado de Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado hasta un máximo de 30 cc por litro.

- **Aplicación:** A pincel, rodillo de goma espuma compacta o soplete. Diluir si fuera necesario con hasta un máximo de 10% de Rexpar Aguarrás Bajo Olor. Lavar los elementos de trabajo con Rexpar Aguarrás Bajo Olor.

- **Rendimiento:** De 12 a 14 m² por litro y por mano, según el estado y la absorción de la superficie. (1 litro alcanza para barnizar con 3 manos una puerta de 0.90 x 2.10 mts de ambas caras).

- **Secado:** De 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 12 horas entre mano y mano de aplicación.

- **Acabado:** Brillante.

- **Presentación:** 0.500, 1, 4 y 20 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

Maderas Nuevas:

- Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo húmedo. Dejar secar.

- Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos se recomienda la aplicación de Rexpar Preservador para Madera de acuerdo a las instrucciones del producto.

- Luego aplicar una primera mano de **REXPAR BARNIZ ULTRA - MARINO** diluido en partes iguales con Aguarrás Mineral y terminar el trabajo con tres manos de **REXPAR BARNIZ ULTRA - MARINO** diluido

con la cantidad mínima necesaria de Rexpar Aguarrás Bajo Olor (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con Aguarrás Mineral y aplicar dos manos de una solución de goma laca en alcohol al 25%.

Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:

- Verificar que la superficie esté íntegra y firme.

- Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con trapo húmedo.

- En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con Rexpar Removedor en Pasta de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.

- Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.

- En todos los casos recomendamos terminar el trabajo con 3 manos de **REXPAR BARNIZ ULTRA-MARINO** diluido con la cantidad mínima necesaria de Rexpar Aguarrás Bajo Olor (hasta un máximo de 10%), lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con trapo húmedo.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar Rexpar Masilla de Relleno de acuerdo a las instrucciones del producto.

RECOMENDACIONES GENERALES

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar./ Almacenar los envases en un lugar fresco y seco / Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente / Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave / Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias / La aplicación de un mayor número de manos a las indicadas aumenta el grado de protección de la madera / Mantener fuera del alcance de los niños / No ingerir.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011